



(2.0) CO 9x43x120x43x9



1. Це креслення є невідомою частиною Договору
2. \* У складі поставки, згідно ДСТУ EN 10143:2014.
3. Припустимі максимальні відхилення кутів вигину – у межах позначених допусків на відповідні лінійні розміри профілю.
4. Припустимі максимальні відхилення від паралельності – у межах позначених допусків на відповідні лінійні розміри.
5. \*\* Готовий профіль повинен постачатися відрізками (L), згідно специфікації замовника. При різанні припускається використання абразивного інструмента.
6. Скручування профілю відносно поздовжньої вісі не повинно перевищувати 1° на 1 м.п. довжини. Загальне скручування не повинно перевищувати добутку 1° на довжину профілю у метрах.
7. Серповидність та повздожній прогин профілю не повинні перевищувати 1 мм на 1 м.п. довжини. Загальні серповидність та повздожній прогин не повинні перевищувати добутку припустимої серповидності та прогину на довжину профілю у метрах.
8. Хвилястість на плоских ділянках профілів не повинна перевищувати 1.5 мм на 1 м довжини.

Інв.№ подл.	Підп. і дата
Взам.інв.№	Інв.№ дубл.
Підп. і дата	

Ізм. Арк	№ доцм.	Підп.	Дата	
Розроб.				
Перев.				
Т.контр.				
Н. контр.				
Замб.				

(2.0) CO 9x43x120x43x9

*Профіль С-подібний*

Лім.	Маса	Масштаб
		1:1
Арк 1	Аркцшів 1	

